

### CREALUX CL160

Высота 1600 мм

		CL160 0,48	CL160 0,63	
	Модель			
	Глубина, мм T	72	72	
	Ширина, мм L	481	633	
	Межцентровое расстояние, мм N	1570	1570	
	Теплоотдача, Ватт $\Phi_s$ ( $\Delta T_{50K} 75/65/20^\circ C$ )	1111	1546	
	Вес, кг $M_{Ges}$	27,2	26,9	
	Экспонента n	1,31	1,31	
	RAL 9016	AF (Euro)	1 253	1 366
	Кат. 1	CF (Euro)	1 503	1 638
	Кат. 2	SF (Euro)	1 630	1 775

### CREALUX CL180

Высота 1800 мм






		CL180 0,48	CL180 0,63	
	Модель			
	Глубина, мм T	72	72	
	Ширина, мм L	481	633	
	Межцентровое расстояние, мм N	1770	1770	
	Теплоотдача, Ватт $\Phi_s$ ( $\Delta T_{50K} 75/65/20^\circ C$ )	1247	1735	
	Вес, кг $M_{Ges}$	30,5	41,3	
	Экспонента n	1,31	1,31	
	RAL 9016	AF (Euro)	1 302	1 412
	Кат. 1	CF (Euro)	1 563	1 695
	Кат. 2	SF (Euro)	1 695	1 835

Условия эксплуатации: система отопления.

Температура теплоносителя макс. 100 °C

Рабочее давление 10 атм.

Рабочее давление 16 атм. - наценка к стоимости +5%

Виды подключений	Цена в Евро G3/8" G1/2"
	--
	--
	--
	31,00
	31,00