





L-вертикальная труба слева  
R-вертикальная труба справа



### COBRAWATT CBW110L/R

		CBW110 L/R			
 	Модель				
	Высота (с WRT) H	(мм)	1141		
	Глубина T	(мм)	58		
	Длина L	(мм)	400	500	600
	Вес с теплоносителем M	(кг)	12,9	14,6	16,2
	P el/I	(Ватт/А)	500/3	500/3	500/3
	RAL 9016	AF (WRT) (Евро)	730	740	752
	Кат. 1	CF(WRT) (Евро)	839	852	865
	Кат. 2	SF(WRT) (Евро)	912	926	940
	CR	(Евро)	1 167	1 226	1 285
	RAL 9016	AF(WIR) (Евро)	895	905	917
	Кат. 1	CF(WIR) (Евро)	1 004	1 017	1 030
	Кат. 2	SF(WIR) (Евро)	1 077	1 091	1 105
	CR	(Евро)	1 332	1 391	1 450

### COBRAWATT CBW140L/R

		CBW140 L/R			
 	Модель				
	Высота (с WRT) H	(мм)	1421		
	Глубина T	(мм)	58		
	Длина L	(мм)	400	500	600
	Вес с теплоносителем M	(кг)	16	18,2	20,4
	P el/I	(Ватт/А)	500/3	500/3	500/3
	RAL 9016	AF (WRT) (Евро)	752	764	775
	Кат. 1	CF(WRT) (Евро)	865	879	891
	Кат. 2	SF(WRT) (Евро)	940	955	968
	CR	(Евро)	1 267	1 347	1 427
	RAL 9016	AF(WIR) (Евро)	917	929	940
	Кат. 1	CF(WIR) (Евро)	1 030	1 044	1 056
	Кат. 2	SF(WIR) (Евро)	1 105	1 120	1 133
	CR	(Евро)	1 432	1 512	1 592

### COBRAWATT CBW180L/R

		CBW180 L/R			
 	Модель				
	Высота (с WRT) H	(мм)	1841		
	Глубина T	(мм)	58		
	Длина L	(мм)	400	500	600
	Вес с теплоносителем M	(кг)	19,1	22,9	26,5
	P el/I	(Ватт/А)	500/3	500/3	800/4
	RAL 9016	AF (WRT) (Евро)	797	809	825
	Кат. 1	CF(WRT) (Евро)	917	930	949
	Кат. 2	SF(WRT) (Евро)	996	1 011	1 031
	CR	(Евро)	1 450	1 568	1 686
	RAL 9016	AF(WIR) (Евро)	962	974	990
	Кат. 1	CF(WIR) (Евро)	1 082	1 095	1 114
	Кат. 2	SF(WIR) (Евро)	1 161	1 176	1 196
	CR	(Евро)	1 615	1 733	1 851